



国产化

国产化平台

# EIS-2205-LX

双路 2U 工业防护级服务器



## 产品规格

型号	EIS-2205-LX
外形规格	19英寸2U机架工业服务器
处理器数量	2个
处理器型号	Loongson3A2000, 4核, 最高工作主频1.0GHz, 共享4M三级缓存
芯片组	AMDRS780E
内存	8个DDR3RDIMM插槽, 最大支持64GB(单根内存8GBRDIMM)
本地存储	前置8个可热插拔2.5"/3.5'兼容抽拉式硬盘位
RAID支持	可选配自研RAID扩展模块实现RAID0/1, 免驱动兼容部分国产操作系统, 可也扩展支持RAID5,6,50,60等功能
I/O扩展	2个PCI-E x8, 2个PCI-Ex4, 2个PCI
集成I/O端口	集成双千兆网口, 1个VGA接口, 1个(可扩展至3个)COM口, 4个USB口
管理	智能监控LCM模块, 集成BMC管理模块
操作系统支持	中标麒麟高级服务器操作系统v4.0, 普华OS, 中兴OS, DEEPIN OS, 开源Loongnix系统
电源	550W冗余电源、500W单电源模块可选
工作温度	0℃~40℃
尺寸(W×H×D)	440mm(宽)×88mm(高)×664mm(深)

## 订购信息

料号	型号	描述
0010-085781	EIS-2205-LX	EIS-2205-LX/SVE-2801/4G/500G/800W/无光驱(YF)整机/ROHS

## 概述

EIS-2205-LX 2U机架服务器基于双路Loongson 3A2000处理器设计, 最大8个计算内核, 可达64G内存, 板载支持6个SATA接口, 可选配支持RAID扩展模块, 4个PCI-E和2个PCI扩展, 运行中标麒麟、普华等国产操作系统, 实现完全的自主研发、安全可控, 具有强劲性能、丰富扩展、智能监控等特点, 可应用于信息安全、电力能源、军队信息化建设等领域。

## 特点

- ◆板载2个Loongson3A2000处理器, 最高工作主频1.0GHz, 共享4M三级缓存
- ◆8个DDR3RDIMM插槽, 配合华芯、紫光等国产内存最大支持64GB
- ◆本地8盘位存储, 可选配支持自研SATA RAID控制器方案实现RAID0/1功能, 免驱动安装部分国产操作系统
- ◆集成4个PCI-E和2个PCI插槽, 根据应用需求可灵活扩展网卡、串口卡、SSD;
- ◆前置可视化智能LCM模块, 监控系统健康运行状态, 自带安全锁硬盘, 规避非法移动导致数据损坏可能性
- ◆0~40℃宽温运行, 开关机振动测试, 模拟工业现场检验产品特殊环境适应性, 产品灵活定制, 协同信息安全、电源能源等集成商提供软硬件一体化整体解决方案

## 产品尺寸图

