

PC-710

4 U 上架机箱



产品规格

适配主板	ATX标准板卡/EC9-1501-ZX板卡
IO接口	前置2个USB接口, ATX船型开关、复位开关、电源硬盘指示灯
存储器	1个5.25" CD-ROM空间、2个3.5" HDD空间(做减震)
工作温度	0℃~50℃; 5%~90%(非凝结状态)
存储温度	-20℃~60℃; 5%~90%(非凝结状态)
外形尺寸(W*D*H)	含把手:482.6×177×518.6mm 不含把手:482.6×177×469.8mm

适配主板

适配主板	芯片组	CPU	内存	存储	IO接口	扩展总线
EC9-1501-ZX	ZX-100S	ZX-C4580 ZX-C470	提供两条 1333/1600MHz DDR3内存插槽, 最大支持32GB	提供3个 SATA, 1个 M-SATA, 1 个Mini- pcie接口	提供2个10/100/1000 Mbps网口 支持VGA、DVI—D 双显 提供10个串口/6个USB2.0 ; 3个USB3.0; 2个PS/2接 口/1个LPT接口/ 1组音频接口	2个PCI、1个PCIE X4(实际速度为 PCIEX1)、1个 PCIEX16扩展槽位
EC0-1816 (6串口主板)	H61	支持LGA1155 封装Intel® Core™Ivy Bridge/Sandy Bridge 双核或四 核的Core、 Pentium™ 处理器	提供两条 1333M /1600MHz DDR3 内存插 槽, 最大支持 16G	提供4个 SATA 接口	提供2个 10/100/1000Mbps 网口 支持VGA、 DVI—D 双显 提供6个串口/10个 USB2.0; 1个PS/2接口 /1个LPT接口 /1组音频接口	5个PCI、1个PCI- E*1 (PCI-E*4插 槽)、1个PCI- E*16扩展槽位
EC0-1817 (6串口主板)	H81	支持LGA1150封 装Intel® Haswell 双核或四核的 Core™、 Pentium™、 Celeron™、 Xeon™ E3 V3带 显示的处理器	提供两条 1333M /1600MHz DDR3 内存插 槽, 最大支持 16G	提供4个 SATA 接口	提供2个10/ 100/1000Mbps 网口支持VGA、DVI—D 双显 提供6个串口/8个 USB2.0; 2个USB3.0; 1个PS/2接口/ 1个LPT接口/1组音频接 口	4个PCI、2个PCI- E*1 (PCI-E*4插 槽)、1个PCI- E*16扩展槽位

概述

IPC-710是研祥新推出一款定位中低端的4U上架机箱, 前面板带研祥LOGO, 与IPC-810E工控机同样的身份、同样的品质、同样的生产工艺; 外观新造型, 内部结构与IPC-810E一样, 能适配ECO系列工业母板; 经典4U上架机箱, 产品能广泛应用于智能制造、工业自动化、安检、机器视觉、电力、交通等各领域。

特点

- ◆ 经典型, 经典4U上架机箱
- ◆ 新造型, 机箱前面板采用新造型设计
- ◆ 兼容性, 适配ECO系列工业母板
- ◆ 同主板, 与IPC-810E采用同平台主板
- ◆ 同品质, 与IPC-810E采用同样的生产工艺

产品尺寸图

