

EIS-2208-FT


2U标准19英寸机架式服务器

研祥自主可控EIS-2208FT/64机架式服务器是基于国产飞腾64核处理器FT-2000+设计开发,采用国产自主固件和国产自主Linux操作系统。


EIS-2208FT/64作为国产自主信息处理和平台,具备独特的安全性,适用于大数据、云计算信息化、安防监控行业、工业自动化、检测行业、IT通信行业等市场的需求。



产品特点



性能强劲



灵活扩容



超大容量




安全可靠



节能环保

产品尺寸图



(具体配置尺寸, 见说明书) (单位:MM)

产品规格

项目	描述
产品型号	EIS-2208-FT
处理器	国产FT-2000+ 64处理器(64个Core, 2.2GHz)
内存	支持8个RDIMM DDR4槽位, 工作速率2400Mbps以上, 支持ECC
扩展	支持6个PCIe扩展具可以参考: 1路PCIe x 16扩展槽, 4个PCIe3.0 x8 插槽 (信号x8), 1个PCIe3.0 x8 插槽 (信号x4) 1个 M.2, 1个 Mini PCIe
存储	板载8个SAS/SATA 3.0
RAID	支持RAID 0、1、10、5、6、50、60 (非板载raid需注明)
网络	板载4个10/100/1000Base-T千兆以太网接口 (RJ45) 板载1个10/100/1000Base-T千兆以太网接口 (RJ45, BMC专用)
USB	支持6个USB 2.0/3.0接口
显示输出	支持1路VGA 接口、1路调试COM接口
IPMI	可扩展BMC管理功能, 支持IPMI2.0
操作系统	适配银河麒麟、统信UOS等
环境	工作环境温度:0~40℃ 存储环境温度: -40~85℃
尺寸	标准E-ATX 形态, 可以适配标准1/2U箱体

订购信息

料号	型号	描述
0010-146731	EIS-2208-FT	EIS-2208FT-03/EIS-2208FT国产2U机架服务器/SVE-2903FT/FT2000+64Core 2.2GHz/2 * 16GDDR4 / 3* 4TB/3.5"企业级硬盘1*128GSSD固态硬盘/1*LSI9361-8I/6*PCIE/4*GbE/1*调试COM/6*USB/1*VGA/550W冗余电源
0020-065081	EIS-2208-FT/ 无电源准系统	EIS-2208FT国产2U机架服务器/SVE-2903FT/FT2000+64Core 2.2GHz/8 * GDDR4 / 8* /3.5"企业级硬盘/6*PCIE/4*GbE/1*调试COM/6*USB/1*VGA/无电源准系统

备注：产品规格、订购信息等最终解释权归研祥智能科技股份有限公司所有。